


Teknisk information

Kulisseskinne


Montage

For at få tilstrækkelig stabilitet i skinnen bør afstanden mellem konsoller ikke overstige 500 mm. Udstyr fastgøres på skinnen ved hjælp af en fastgørelses-klo (U-klo).




Belastning

Skinen kan belastes med 8 kg på 100 mm afstand ret ud fra skinnen. Ved større belastning opstår vridning i skinnen som kan påvirke kloens fast-gørelse.



Kulisseskinne væg-monteret

Kulisseskinen kan placeres på væg ved hjælp af konsoller og vægbrik. Best. nr. for konsol med vægbrik er 94460. I best. nr. indgår ikke Kulisseskinne. Passer til skinne 10×30 og 10×25.



Kulisseskinne for panel

Aluflex 12 kan forsynes med kulisseskinne i forkant.



Kulisseskinne 10×30

Kulisseskinen er udført i aluminium med anodiseret overflade. Faset overside. Kulisseskinne 10×30 kan placeres på væg eller panel. På bagsiden af skinnen er et spor for distanser og fastgørelseskonsoller. I sporet placeres en plastlist for at undgå smudsansamling.



Kulisseskinne 10×25

Kulisseskinen er udført i aluminium med anodiseret overflade. Rektangulær form. Kulisseskinne 10×25 kan placeres på væg eller panel. På bagsiden af skinnen er et spor for distanser og fastgørelseskonsoller. I sporet placeres en plastlist for at undgå smudsansamling.



Fagerhults vægskinne 18566

Vægskinne med indbygget udstyrskinne med spor til monterings-skrue både over og under skinnen. Sporene dækkes med en plastprofil. Enderne dækkes med en gavl. En skinne, der er meget let at montere, da alle monteringshuller forbores.

