



S Funktion

emLED® SC är en komplett nöd/ledljusbelysning avsedd för anslutning till centrala nödljussystem. 198-264V AC / 154-276V DC.

Är ej avsedd för kontinuerlig drift

Inkoppling/ihopsättning

Armaturen är klass II men förberedd för överkoppling även av skyddsjord. Anslut nolla alt. - till plint märkt N.

Anslut fast inkommande fas alt. + till plint märkt L1. Montera skyddslocket över installationsutrymmet enl. anvisning.

Passa ihop elektronikdelen med installationsdelen.

Underhåll

Ett nödljussystems funktion skall regelbundet kontrolleras. Eftersom kraven i olika länder varierar beträffande hur ofta kontrollen skall utföras hänvisar vi till lokala föreskrifter.

WARNING !

Titta ej direkt på dioden med förstoringsglas o.d.

GB Function

emLED® SC is a complete emergency/orientation luminaire for connection to a central emergency system, 198-264V AC / 154-276V DC.

Not for use as maintained

Connection to the mains supply/mounting

The luminaire is class II but equipped with a terminal for looping in / out of the protective earth. Connect the neutral or - to the market terminal N. Connect the live or + to the terminal marked L1. Mount the safety cap over the installation according to the instructions.

Mount the electronic and the installation part together.

Maintenance of the system

An emergency system should regularly be checked. We refer to local regulations

CAUTION !

Do not view directly with optical instruments

S Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

GB It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.

D Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.

SF Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.