

GRUNDDATA

Produktnamn Aluflex 600	Artikelnummer 74612-402, 74613-402	Tilläggsnummer
Kontaktperson, telefon, e-post Josefina Johansson, 036-10 85 62 josefina.johansson@fagerhult.se	Deklarationen upprättad 2013-03-05	Senast uppdaterad 2016-11-03

LEVERANTÖRSINFORMATION

Företagsnamn, adress, telefon, fax, e-post Fagerhults Belysning AB 566 80 Habo Org nr 5563218659	Tel: 036-10 85 00 www.fagerhult.se
Företagsbeskrivning Fagerhult utvecklar, tillverkar och marknadsför professionella belysningssystem för publika miljöer såsom kontor, skolor, industrier och sjukhus.	
Företagets pågående miljöarbete Miljö- och kvalitetscertifierat enligt ISO14001 och ISO9001.	

LAGKRAV MM GÄLLANDE PRODUKTEN

I de fall produkten innehåller > 0,1 vikt % av ämnen som finns upptagna i Kemikalieinspektionens PRIO databas eller omfattas av REACH informationsplikt redovisas detta under kommentarer nedan.

Produkten uppfyller Lågspännings-, EMC- och RoHS-direktiven. Fagerhult är anslutna till El-kretsens insamlingssystem för elavfall och armaturen är återvinningsbar till >95% förutsatt att den omhändertas på mottagningsstation som elavfall. Fagerhult är anslutet till REPA som är Sveriges återvinningssystem för förpackningar. I och med detta uppfyller Fagerhult WEEE- och förpackningsdirektiven.

PRODUKTENS UPPBYGGNAD OCH INNEHÅLL

Ingående materialslag	Cas nr /Ev. beteckning	Vikt%	Kommentar
Extruderad aluminium	EN AW 6063 T6	<56	
Elektroniskt driftdon		<16	Kretskort utgör <10% av donets vikt
Plast - PMMA		<9	
Anslutningsledning halogenfri		<7	
Kretskort (med dioder)		<3	Dioder utgör 10% av kretskortets vikt
Aluzinkbelagd stålplåt	EN 10 142 DX51D+AZ 150	<2	
Pulverfärg	mix av epoxi/polyester	<2	
Rostfritt stål	EN 10088-2-1.4310 +2H C1300-1500	<1	
Plast - MCPET		<1	
Elförzinkad stål		<1	
Plast - övrig		<1	
Internledning halogenfri		<1	

TRANSPORTER OCH EMBALLAGE

Transporter sker främst med lastbil. Produkten förpackas med EPS och krympfilm (PE).

PRODUKTENS MILJÖPÅVERKAN UNDER LIVSCYKELN

Produktens huvudsakliga miljöpåverkan under livscykeln är den energi som förbrukas under användarfasen. Produktens livslängd beräknas till 20 år.